


SMART LED Signage IFR Serie IF020R



Pixelpitch: 2,0 mm

Artikelinformation:

- Artikelname: IF020R
- Artikelnummer: LH020IFRCLS/EN
- EAN: 8806094221213
- Anwendungsbereich: Innen
- Maße: 960 x 540 x 79,5 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 12,4 kg (pro Cabinet)



Technische Daten IF020R

Artikelinformationen	
Artikelname	IF020R
Artikelnummer	LH020IFRCLS/EN
EAN	8806094221213
Physische Parameter	
Pixelabstand	2,0 mm
Pixelkonfiguration	1 x rot, 1 x grün, 1 x blau
Konfiguration (B x H)	480 x 270 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Module	4 x 3 (pro Cabinet)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	960 x 540 x 79,5 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	1.119 x 206 x 699 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	12,4 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	18,1 kg (pro Cabinet)
Sonderinstallation	
Gekrümmt	Konkav (12.000R)
L-type	N/A
Geneigt	Vorwärts, Decke
Pivot	Ja (90° im Uhrzeigersinn)
Weitere	N/A
Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung) ¹	1.000 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	1.600 nit
Kontrastverhältnis ²	7.200:1
HDR Kompatibilität	N/A
Betrachtungswinkel - horizontal	160°
Betrachtungswinkel - vertikal	160°
Bit-Tiefe	16 Bit (Systeminterne Bit-Tiefe 18 Bit)
Farbtemperatur - standard	6.500 K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 K ~ 10.000 K (mit S-Box Nutzung)
Elektrische Parameter	
Video-Rate	50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	502 (W/m ²) / 260 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	168 (W/m ²) / 87 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate ³	6.480 Hz
Hitzeentwicklung max.	159,1 (BTU/ft ²)
Hitzeentwicklung typ.	N/A
Konnektivität	
Steuerung ⁴	SNOW-JMU/JAU, SNOW-RAF
Konnektivität	N/A

Betriebsbedingungen	
Stromredundanz	Ja
Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit	0°C ~ +40°C 10 % ~ 80 % RH
Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit	-20°C ~ +45°C 5 % ~ 95 % RH
IP-Klassifizierung	IP20
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden
Zertifizierung	
Zertifizierung	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	A
Sehkomfort	N/A
Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite
Features	
Betriebssystem	N/A
MagiCINFO	N/A
Sensor	N/A
Weitere	N/A
Smart Funktionen	N/A
Zubehör	
Bezeichnung (Produktnummer)	Magnetic Jig ⁵ (CY-LJRNLS/EN; CY-LJRNEF/EN IFR-F Landscape; CY-LJRNPF/EN IFR-F Pivot) Frame Kit ⁶ (VG-LFR33FWL/EN 3x3 Cabinets; VG-LFR44FWL/EN 4x4 Cabinets; VG-LFR52FWL/EN 5x2 Cabinets; VG-LFR53FWL/EN 5x3 Cabinets; VG-LFR84FWL/EN 8x4 Cabinets; VG-LFR51PWL/EN 5x1 Cabinets Pivot VG-LFR11SWL/EN 1x1 Cabinets IFR & IFR-F; VG-LFR13SWL/EN 1x3 Cabinets IFR & IFR-F; VG-LFR11PWF/EN 1x1 Cabinets IFR-F Pivot)
Service & Garantie	
Garanzzeit	36 Monate
Service innerhalb der Garanzzeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline
Service außerhalb der Garanzzeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

¹ Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)

² Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1

³ Bezugnehmend auf „Visual refresh rate“

⁴ Die LED S-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation

⁵ Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden

⁶ Dieses Zubehör ist optionaler Bestandteil der LED Installation und muss zusätzlich erworben werden